

Contact Us URL: <http://www.alu-hm.com>

Email: [sarah@aluminium24.eu](mailto:sarah@aluminium24.eu)

## Chapa de aluminio 5052

### Características

- ◆ el ingrediente principal de esta serie de lamina de aluminio es de magnesio, elemento y el contenido es entre 3% y 5%. También es llamado de aleacion de aluminio y magnesio.
- ◆ con su baja densidad, cuenta con alta resistencia y alargamiento.
- ◆ esta serie chapa de aluminio es comunmente utilizado y maduro series en China.

### 5000 chapa de aluminio especificaciones

- ◆ hojas de espesor: 0.15-2.0mm
- ◆ el espesor de la placa: 2.0mm-250mm
- ◆ temperamento: suave y variedad Hard Temper (o-h116) (t2-t6)
- ◆ Requisitos del cliente son aceptables

### 5000 aplicaciones de hoja de aluminio

- ◆ a la misma zona de otras series, el peso de esta lamina de aluminio es más ligero. Como resultado, es utilizado en la aviación, como en los tanques de combustible de los aviones.
- ◆ es ampliamente utilizado en industrias tradicionales.
- ◆ esta chapa de aluminio puede ser utilizado en la colada continua y rodando. Puede ser laminado en caliente. Como resultado, puede ser utilizado en la oxidación y la profunda transformación.



### **5083 chapa de aluminio**

Con una excelente resistencia a la corrosión y soldabilidad, junto con alta resistencia, esta aleación fue diseñada para estructuras soldadas que requieren fuerza conjunta y máxima eficiencia. Puede ser anodizado para una mayor resistencia a la corrosión, pero no se presta para aplicaciones decorativas. No pretende ser un mecanizado de Aleación, pero puede ser mecanizado bastante bien con los preparativos apropiados. Debido a su relativamente alto contenido de magnesio, la trabajabilidad a valorar sólo sería justa. No calor tratable. Las aplicaciones típicas incluyen grandes embarcaciones, contenedores, vagones de ferrocarril, estructurales y ascensor de coches.

### **5754 chapa de aluminio**

Excelente resistencia a la corrosión y, a diferencia de las otras aleaciones de magnesio, mantiene que a valorar cuando el funcionamiento en the 150-300 grados F gama donde los otros sería propenso a la corrosión bajo tensión. No una aleación de decorativos pero bien adaptado a la aplican procesos de acabado. De alta resistencia, excelente soldabilidad, justo la conformabilidad, y maquinabilidad pobres. No calor tratable. Las aplicaciones típicas incluyen volquetes, EXHAUST Stacks, componentes marinos, y la manipulación de productos químicos de los buques.

#### **Nuestra lista de productos, incluyendo hojas de aluminio**

- ◆ bobina hoja, Mill Finish Aluminium sheet (MFP)
- ◆ recubiertos de color hoja de aluminio
- ◆ chapa cuadrículada (TLP en el apodo de la banda de rodadura, verificador de la placa, placa, placa de diamante, Chequer Plate)
- ◆ de chapa de aluminio con acabado de espejo (espejo reflectante de hoja de aluminio)
- ◆ hoja (dos laterales de aluminio anodizado color plata anodizado, solo disponible.)
- ◆ el estuco hoja de aluminio (piel de naranja tipo, variaciones estuco tipo)
- ◆ CTP placa base
- ◆ PS placa base
- ◆ cc Plato de tapas / Cap

Como una base de chapa de aluminio 5052 de China fabricante y proveedor, también producimos la bobina de aluminio cubierta, placa de aluminio, aluminio bobina cortada, tira de aluminio, hoja de aluminio anodizado, repujado en lamina de aluminio, etc. Para más información detallada, por favor, siga navegando por nuestro sitio web o pongase en contacto con nosotros directamente.