

## Tira de Aluminio Para Tapas

Haomei suministra una gama [tira de aluminio para tapas](#) de aleaciones 8011, 3105 de alta calidad y temperamentos H14, H16, H24, H26 para una amplia variedad de aplicaciones de cierre en industrias de envasado, como bebidas, alimentos, farmacéutica / médica, pesticidas, cosmética, etc.

Nuestra tira de aluminio para tapa a prueba de robos generalmente utiliza aleación de aluminio 8011 y 3105. El grosor de nuestra tira de aluminio es de 0,16 mm a 0,23 mm. La tira de aluminio PP Cap tiene la excelente propiedad de proteger la humedad, ser antifalsificación y filtración. La tira de aluminio PP Cap tiene una superficie limpia, un color uniforme, sin manchas ni agujeros.

Haomei suministra tiras de aluminio para la fabricación de precintos farmacéuticos para productos inyectables, tapones de viales, tapones desprendibles y antirrobo. En el sector farmacéutico, los tapones de aluminio protegen las características esenciales de los productos y los preservan de la humedad, el oxígeno y los contaminantes microbiológicos. La banda de aluminio revestido se puede utilizar en el sector farmacéutico gracias a sus propiedades: resistencia a la esterilización, perfecta imprimibilidad, excelente isotropía. Más que este aluminio tiene una excelente resistencia a la corrosión.

### Especificación de tira de aluminio para tapa de botella:

Aleación: 8011, 3105, 1070

Genio: H12, H14

Espesor: 0,17-0,23 mm

Ancho: 800-1000 mm

Longitud: 600 mm - 1000 mm

Aleación	Temperamento	Espesor	Bobina	Tira	Earing	Diagonal
8011/3105/ 1070	H12, H14, H16, H24, H26	0.15~0.25mm (+/-0.5mm)	500~1000 mm	20~500 mm	1	≤ 1mm

### Composición química de tira de aluminio para cierre de botella:

Aleación	Fe	Si	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Otro		Al
									Cada	Total	
8011	0.60~1.0	0.50~0.9	0.1	0.2	0.05	0.05	0.1	0.08	0.05	0.15	Remain
3105	0.7	0.6	0.3	0.3~0.8	0.2~0.8	0.2	0.4	0.1	0.05	0.15	Remain
1070	0.25	0.2	0.04	0.03	0.03	-	0.07	-	0.03		Remain

**Propiedad mecánica para flejes de aluminio para tapas:**

Templar	Grosor mm	Fuerza de Tensión Rm MPa		Fuerza de producción Rp0.2 MPa		Alargamiento % A50mm	Radio de doblaje		Dureza HBW <sub>a</sub>
		min.	max.	min.	max.		180°	90°	
H12	0.2-0.3	130	180	105		3	1.5t		41
H14	0.2-0.3	150	200	130		2	2.5t		48
H16	0.2-0.3	175	225	160		1			56

**Tira de aluminio para la superficie de las tapas:**

- 1, tira de aluminio con acabado liso
- 2, acabado lubricado con aceite DOS
- 3, acabado cromado
- 4, un lado dorado / blanco / rojo / azul / negro, etc.otro color, otro lado lacado protector
- 5, ambos lados lacado transparente / transparente

**Características de la tira de aluminio para cierre:**

La superficie está libre de arañazos, lesiones punteadas, seda negra, marcas de aceite, marcas de rodadura, burbujas u otros defectos. Buena forma de placa y gran planitud.

**Aplicaciones de tiras de aluminio para tapa de pilifer a prueba:**

Se utiliza ampliamente en el sellado abierto para medicinas, productos alimenticios, cosméticos y aceites industriales. Tapa ROPP, tapa PP, tapa enrollable a prueba de hurto, tapa de aluminio a prueba de hurto, cierre a prueba de hurto, tapa de botella de aluminio, tapa de rosca de aluminio, tapas desprendibles, tapas abatibles.

**Nuestras ventajas:**

1. Más de 20 años de fabricación y comercialización de tiras de aluminio;
2. Productos estrictamente control de calidad bajo los certificados: ISO, SGS, FDA.
3. Plazo de entrega (15-30 días).
4. Servicio en línea del equipo de ventas profesional 24/7;
5. Muestras gratuitas proporcionadas y damos la bienvenida a su visita en cualquier momento;
6. Orden de prueba aceptable.

